

CASHMERE

10-210

Data de emissão: Maio 2003

GENERALIDADES

Tinta aquosa mate, extremamente suave ao toque, destinada à pintura de paredes em interior. As propriedades únicas do seu acabamento conferem-lhe ainda uma notável resistência à riscagem, não ganhando os característicos riscos esbranquiçados das tintas mate convencionais, mais visíveis em cores escuras. Grande facilidade de limpeza, utilizando um pano e uma solução diluída de um detergente tipo lava louça. Tem excelente resistência ao desenvolvimento de fungos.

CARACTERÍSTICAS

Acabamento mate.
Toque excepcionalmente suave.
Grande facilidade de limpeza e boa resistência ao polimento.
Odor muito ligeiro.
Não salpica.
Ótima opacidade.
Fácil de aplicar.

UTILIZAÇÃO

Conceito de tinta único para a pintura de paredes no interior, cuja qualidade constitui o novo padrão da sua categoria. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente usados em interior (como estuques sintéticos e outros).

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes

Suportes novos :

Sobre suportes sãos, aplicar previamente uma demão de Aqua Classic Primer (ref^a 12-830)

Sobre suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos, após escovagem, aplicar uma demão do Primário Cinolite (Ref^a 54-850).

Suportes já anteriormente pintados :

Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com Hantek e remover gorduras e poeiras. Aplicar seguidamente uma demão de Aqua Classic Primer (ref^a 12-830).

Suportes com fungos:

Tratar com Antifungos Concentrado e proceder de seguida conforme indicado para suportes novos.

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio:

Escovar e aplicar uma demão de Aqua Classic Primer (ref^a 12-830).

SISTEMA DE PINTURA

Aplicar com rolo antigota 2 a 3 demãos de Cashmere, diluindo a primeira demão com 10% de água e as restantes com 5%.



CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.

CASHMERE

10-210

Data de emissão: Maio 2003

ASPECTO

Película lisa mate e toque extremamente suave.
Cor - cores disponíveis no sistema Colormix.

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Forma de fornecimento	Tinta aquosa a diluir na altura de aplicação	
Massa volúmica	1,30 ± 0,03 g/mL (<i>para cor branca</i>)	(NCIN 023)
Viscosidade	100 - 110 UK	(NP 234)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
Temperatura ambiente	Superior a 5°C.
Processo de aplicação	Rolo antigota.

Condições de aplicação:

Diluição:

1ª demão.....	Ca. 10% água
Demãos restantes	Ca. 5% de água

Tempos de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial	Ca. 30 minutos	(ASTM D 1640)
Para sobrepintura	Ca. 3 a 4 horas	(ASTM D 1640)

Rendimento Para cálculos orientativos, podemos indicar cerca de 10 a 14 m²/L por demão, conforme as condições de aplicação e o tipo de suporte.

Estabilidade em armazém Embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor, cerca de 2 anos.