

DYRUP

TINTAS PARA FACHADAS



 DYRUP

DYRUPLAST - ref. 5950



Tinta Texturada Mate Fachadas e Paredes

- Resistente às Intempéries
- Superior Aderência
- Boa Elasticidade



800 Branco



6940 Salmão Claro



3890 Creme Claro



3015 Amarelo Dunas



365 Pêssego

Aplicação	Diluição	Secagem	Rendimento	Embalagem
Trincha, rolo ou escovas	preparação 20% água acabamento até 3% com água	12 horas	0,8 a 1,3 m ² /L	5L e 20L

Este produto está disponível para afinação no Sistema Automático de Cores DYRUPLAST. Através deste processo poderá obter rapidamente muitas outras cores.

DYLASTEX - ref. 5930



Tinta Texturada Flexível Acetinada Fachadas e Paredes

- Impermeável
- Grande Elasticidade
- Resistente às Intempéries
- Boa Cobertura
- Fácil Aplicação



800 Branco



3890 Creme Claro



3015 Amarelo Dunas



Aplicação	Diluição	Secagem	Rendimento	Embalagem
trincha, rolo ou esvoiv	preparação 20% água acabamento até 3% com água	12 horas	0,8 a 1,3 m ² /L	5L e 20L

Este produto está disponível para afinação no Sistema Automático de Cores DYRUP. Através deste processo poderá obter rapidamente muitas outras cores.

DYRULASTIC - ref. 5940



Membrana Elástica Acetinada Fachadas e Paredes

- Impermeável • Grande Elasticidade
- Resistente às Intempéries • Boa Cobertura
- Fácil Aplicação



800 Branco

6081 Rosa Bêbe

2440 Pedra

365 Pêssego



6955 Rosa Velho

3890 Creme Claro

6075 Salmão

3015 Amarelo Dunas

Aplicação	Diluição	Secagem	Rendimento	Embalagem
trincha, rolo ou escova	1ª demão 10% água 2ª e 3ª demão até 2% com água	6-8 horas	0,8 a 1,0 m ² /L (no total das demãos)	5L e 20L

Este produto está disponível para afinação no Sistema Automático de Cores DYRUP. Através deste processo poderá obter rapidamente muitas outras cores.

TINTA PARA FACHADAS - ref. 2085



Tinta Plástica Mate à base de resinas de Pliolite - Fachadas

- Excelente aderência sobre suportes húmidos
- Microporoso/Impermeável
- Auto-lavável
- Resistente aos álcalis, fungos e algas

800 Branco



3184 Banana



6106 Alperce



3187 Manga



6107 Papaia



6096 Lichies



3188 Pêra

Aplicação	Diluição	Secagem	Rendimento	Embalagem
Trincha, rolo ou pistola	sem diluição	2 horas	7-8 m ² /L	5L e 20L

Nota: as cores deste catálogo reproduzem com a máxima exactidão possível a das tintas fornecidas. Para uma selecção mais rigorosa recomendamos a realização de ensaios prévios.